

# TFTP

## Installation

L'installation se fait simplement via le paquet présent dans les dépôts officiels de Debian

```
# apt-get install tftpd-hpa
```

## Configuration

Nous allons créer un dossier qui servira de *root* pour le serveur **TFTP**, nous choisissons ici d'utiliser */srv/tftp*. Puis nous changerons le propriétaire du dossier pour l'utilisateur *tftp* :

```
mkdir /srv/tftpd  
chown tftp:tftp /srv/tftpd
```

On poursuit en éditant le fichier **/etc/default/tftpd-hpa**

```
TFTP_USERNAME="tftp"  
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"  
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"  
TFTP_OPTIONS="-c --secure"
```

- TFTP\_USERNAME est le nom d'utilisateur
- TFTP\_DIRECTORY le dossier *root* du service TFTP
- TFTP\_ADDRESS indique l'IP et le port d'écoute
- TFTP\_OPTIONS permet l'ajout d'options de démarrage
  - -c indique qu'on autorise la création de nouveaux fichiers

Finalement, nous redémarrons le service

```
systemctl restart tftpd-hpa.service
```

From:  
<https://wiki.viper61.fr/> - **Viper61's Wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.viper61.fr/tftp>

Last update: **18/09/2016 02:54**